


krawędzie płyt nie mogą pokrywać się z krawędziami otworów

płyty termoizolacyjne ze styropianu

parapet

Szczegół A




Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45 stponi) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi :


Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.



Druga warstwa siatki z włókna szklanego kładzona na zakład o szer. 10 cm

Plewsza warstwa siatki z włókna szklanego układana na styk

SYSTEM Z WARSTWĄ ZBROJĄCĄ STANDARDOWĄ (W STREFIE POWYŻEJ 2 M MIERZĄC OD POZIOMU TERENU)



łącznik izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej


płyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z włókna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- a) akrylowa:
  - podkład tynkarski
  - tynk akrylowy
- b) mineralna:
  - podkład tynkarski
  - tynk mineralny
  - farba silikonowa
- c) silikatowa :
  - podkład tynkarski
  - tynk silikatowy
- d) silikonowa:
  - podkład tynkarski
  - tynk silikonowy

SYSTEM Z WARSTWĄ ZBROJĄCĄ WZMOCNIONĄ (W STREFIE DO 2 M MIERZĄC OD POZIOMU TERENU)



ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

płyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE **LOKUM** s.c.

ul. ul. Parkowa 15/4U  
30-538 Kraków

tel./fax 12 659 19 08  
http:// www.lokumsc.pl  
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 785, OBRĘB 0010 SOSNOWIEC J. E. 247501_1 SOSNOWIEC UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA" UL. PRUSA 1 41-219 SOSNOWIEC
LOKALIZACJA	UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC DZ. NR 785, OBRĘB 0010 SOSNOWIEC J. E. 247501_1 SOSNOWIEC

BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK	SPOSODY WZMACNIANIA ZBROJENIA SIATKAMI

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR WIŚNIEWSKI upr. bud. nr MPOIA/040/2004	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. RAFAŁ POZNAŃSKI upr. bud. nr MPOIA/037/2006	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
08. 2016	-	-	D3